

## 5 kg Co2 slukker Joma-Fire Klasse 89B

Varenr.: 07-405

Anbefales til beskyttelse af Laboratorier, værksteder, maskiner, skoler, storkøkkener, hospitaler, kraftindustrien, industrihaller og overalt, hvor brug af slukningspulver ikke anbefales på grund af tilstedeværelsen af apparater, der er følsomme over for støv og urenheder.

En god slukker i top kvalitet

### Beskrivelse

- Let og ergonomisk betjening.
- Lang slange med oval tragt gør slukning lettere.
- Ny generation af letvægts, stålcylander.
- Økonomisk vedligeholdelse og service.
- Ventil udstyret med overtrykssikring.
- Konstruktion af ventilen muliggør midlertidigt afbrydelse af slukning.
- Til slukning af brande type B, C og E.
- Beholderen er behandlet med polyestermaling, resistent mod Uv-stråling.

### Brandklasser

 **B = Væskebrande, Benzin, olie m.m.**  
**Elektriske anlæg brændbare væsker som Benzin, olie m.m.**

#### Godkendt EN 3 MPA Dresden

Fremstillet i henhold til kravene på EU-markederne på grundlag af et certificeret kvalitetssystem ISO 9001. Opfylder kravene i den europæiske standard EN3 og sikkerhedsdirektivet PED 2014/68 / UE.



### Tekniske specifikationer

Slukningsklasse	: 89B
Indhold af slukningsmiddel	: 5 kg
Højde	: 685 mm
Diameter/beholder Ø	: 136 mm
Total vægt	: 14 kg
Affyringstid	: 9 sek
Testtryk Co2 flaske	: 320 bar
Funktionsområde	: -30 °C / +60 °C
EI-brande max	: 1000 V- 245000 V*

\*Slukker GS-5x B / MP / E muliggør slukning af elektriske apparater under spænding op til 245000 V

